

NF-3110

五舟主流国产网安产品



应用场景：

面向防火墙、数据库安全、上网行为管理和审计、应用交付、流量管理、VPN等安全行业，涉及金融、教育、政企、能源等行业。

NF-3110是广电五舟开发的一款主流1U上架式国产网安产品。搭配1颗飞腾D2000, 国产CPU计算性能优越，网口数量密度大且吞吐量高，网口前置和模块化设计方便扩展和维护，支持定制面板PVC、logo、机箱。产品国产化达到100%，同时满足网安产品的高稳定性要求。



基本信息

基于国产飞腾D2000，每路支持高达8个核心，频率2.3GHZ；支持2条DDR4内存，最大内存容量可达64GB；板载6个千兆电口，2个千兆光口，支持可扩展模块网卡，可以适配4千兆电口、4千兆光口、2万兆光口等模块网卡。



产品优势

国产1U网安产品，网口可选bypass功能；可支持2个2.5/3.5英寸硬盘；支持400W单电源输入，为保证系统的稳定性可定制支持450W 1+1冗余电源（机箱深度加深）。支持丰富种类的模块化网卡，可根据需求进行选配。



定制化需求解决方案

可根据要求进行定制机箱面板及相关元素，打造独一无二的机器。也可以选择标准产品，降低成本和交期。依据需求配置和外观灵活多变。满足多样化定制需求。

NF-3110

五舟主流国产网安产品

机型	NF-3110
处理器	飞腾D2000/8核 2.3GHz
芯片组	国产桥片
内置网口芯片	网讯 W1860A4和W1860A2
内存特性	2条DDR4 内存插槽，容量最高可达64GB，单条最大32G
储存	最大支持2个非热插拔2.5/3.5 SATA硬盘位
ByPass	默认配备0组，选配3组
网卡	可选1扩展模块网卡4千兆电口、4千兆光口、2万兆光口等前置网络扩展卡
扩展槽	可内置1个PCIe3.0 x8标准槽（半高半宽）、侧边可扩展1个模块网卡
外设接口	前置2个USB3.0口、1个RJ45 RS-232网口管理口、1*VGA、6*千兆电口、2*千兆光口
光驱	选配 USB接口DVD-ROM/DVD-RW
电源	标配400W单电源，可选450（1+1）冗电电源输入 110V-240V AC，50/60H；
工作环境	运行温度0℃~40℃，相对湿度10%~95%（非凝结） 非运行温度-20℃~70℃，相对湿度5%~95%（非凝结）
操作系统	kylin; UOS;
外形	1U 机架式 550mm x 430mm x 44mm
最大重量	≈12KG



联系我们

广州总部

地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C2栋4层
电话：020-66679500

上海

地址：上海徐汇区桂平路418号漕河泾国际孵化中心A区1701室
电话：021-54892425

北京

地址：北京海淀区农大南路1号硅谷亮城2B座410室
电话：010-82608656

合肥

地址：合肥市滨湖新区滨湖世纪城徽贵苑36-302
电话：18655130895

深圳

地址：深圳南山科技园科兴路11号深南花园裙楼B区416
电话：0755-86108073

武汉

地址：武汉洪山区武珞路717号兆富国际大厦12B层12号
电话：027-87373440

成都

地址：成都高新区益州大道中段1800号G1栋601
电话：028-85588206

西安

地址：西安莲湖区丰禾路41号蔚蓝花城22号楼4单元101室
电话：029-62277109

长沙

地址：湖南长沙高新区建安相素汇3230房
电话：18975153113

南京

地址：江苏省南京市建邺区江东中路万达广场G座1618室
电话：025-87712207

杭州

地址：杭州市西湖区万塘路252号计量大厦1228室
电话：0571-87007705

官方网址：www.wuzhoucloud.com
24小时服务热线：400-716-7160



扫一扫关注五舟微信